

Procédure entretien machine à glace

- 1- Éteindre la machine à glace en maintenant le bouton rouge "off" situé sur le panneau frontal et au bas gauche derrière la petite porte
- 2- Retirer la glace de la bin et pousser l'eau vers le renvoie
- 3- Au dos de cette porte, vous trouverez un QR code qui donne accès au manuel, aux informations ainsi qu'à la garantie de la machine.
- 4- Retirer le panneau frontal en dévissant les deux visses situées aux extrémités du bas.
- 5- Retirez le panneau en le poussant légèrement vers le haut
- 6- Avant d'initier le cycle de nettoyage, retirer le panneau blanc à droit de la machine qui recouvre la chute de glace. Il y aura deux visses à droite dont vous aurez encore besoin d'un outil puis deux à gauche que vous pourrez dévisser avec vos doigts
- 7- Retirez le panneau blanc en le poussant légèrement vers le haut
- 8- Sur le panneau de contrôle, appuyez sur le bouton jaune pale "clean" jusqu'à temps que l'écran indique "C"
- 9- Le signal pour ajouter 5oz (150ml) de produit "Clear1" à la machine, l'écran numérique sur le panneau de contrôle indiquera à tour de rôle les caractères "A-D-1" (l'une après l'autre) ce qui signifie "ADD CLEAR1"
- 10- Ajoutez le produit préparé à base de "Clear1" au réservoir d'eau
- 11- Le procédé prendra alors environ 35 minutes lors duquel le produit sera circulé à travers la machine
- 12- Lorsque le processus sera terminé, la machine s'éteindra automatiquement
- 13- Nettoyer à l'aide d'une brosse, d'un linge et même shopvac les parois ainsi que tous les endroits visibles. Portez attention aux endroits en contacts avec la glace.
- 14- Réactivez la machine en appuyant sur le bouton vert "on"

15- Repositionnez les panneaux frontaux et partie de la machine en place